

产品资料

Castrol Iloform TDN 81

产品说明

嘉实多 Iloform TDN 81 是一种高度氯化的粘性冲压液，含有中性脂和可溶性低芳香精炼矿物油。

产品应用

嘉实多 Iloform TDN 81 在不锈钢管的冷轧、不锈钢和高镍合金的拉深中均有良好的润滑作用。这种润滑作用提高了进行直径或厚度拉拔加工时的金属流动性。该产品适用于不锈钢和耐热钢的一般机加工以及不锈钢冷轧加工时的外部润滑。

典型数据

项目	试验方法	单位	典型数值
密度（15°C 时）	ASTM D1298	克/毫升	1.18
运动粘度（40°C 时）	ASTM D445	平方毫米/秒	165
倾点	ASTM D97	°C	-9

注：以上为典型数据，不代表产品指标。

运输，存贮及处理

为了避免油品质量下降以及为安全着想，存贮容器必须紧紧密封并放置于通风良好且阴凉干燥的地方。避免产品进水。如需更详细的产品信息，请参考产品安全数据表。

BP 石油（上海）贸易有限公司
上海市南京西路 1266 号
恒隆广场 9 层 200040
电话: +86 (0) 21-3227 4889
传真: +86 (0) 21-6288 0690